

## Eigenschaften

- Rieselfähiges Pulver
- Startet die chemische Reaktion von Silikal-MMA-Harzen

## Anwendungsgebiet

- Zweite Komponente zu Silikal-MMA-Harzen, um die chemische Reaktion zu starten

## Verarbeitungshinweise

- **⚠ SILIKAL® BPO niemals direkter Hitze aussetzen bzw. nicht in der Sonne lagern!**
- SILIKAL® BPO bis zur vollständigen Lösung (ca. 1 Minute bzw. ca. 2 Minuten für Temperaturen unter +5 °C) einrühren und die Mischung umgehend verwenden.
- Zum Entnehmen aus größeren Gebinden nur Kunststoffschaufeln verwenden, niemals Metall.
- Angebrochene Gebinde wieder verschließen.
- Die Härterdosierung richtet sich nach den Tabellen „Härterdosierung“ in den Datenblättern der einzelnen Harze.



### Mitgeltende Unterlagen

Jeweiliges Silikal-Harz	Datenblatt
Allgemeine Hinweise	Technische Dokumentation MMA
Sicherheitsdatenblätter	aller verwendeter Silikal-Produkte

Die Information dieses Datenblattes ersetzt sämtliche frühere Angaben über das Produkt und seine Anwendung. Die Anwendungsbestimmungen sowie die technischen Daten des Produktes sind lediglich Richtlinien. Der Käufer ist für die Anwendung und Ansprüche Dritter verantwortlich.

### Silikal-Produktinformation

Datenblatt SILIKAL® BPO  
Blatt 1 von 1  
Ausgabe MMA 7.00A – Juli 2021



### Silikal GmbH

Ostring 23 · 63533 Mainhausen  
Tel.: +49 (0) 61 82 / 92 35-0  
mail@silikal.de · www.silikal.de