

Eigenschaften

- Rieselfähiges Pulver
- Startet die chemische Reaktion von Silikal-MMA-Harzen

Anwendungsgebiet

- Zweite Komponente zu Silikal-MMA-Harzen, um die chemische Reaktion zu starten

Verarbeitungshinweise

- **⚠ SILIKAL® BPO niemals direkter Hitze aussetzen bzw. nicht in der Sonne lagern!**
- SILIKAL® BPO bis zur vollständigen Lösung (ca. 1 Minute bzw. ca. 2 Minuten für Temperaturen unter +5 °C) einrühren und die Mischung umgehend verwenden.
- Zum Entnehmen aus größeren Gebinden nur Kunststoffschaufeln verwenden, niemals Metall.
- Angebrochene Gebinde wieder verschließen.
- Die Härterdosierung richtet sich nach den Tabellen „Härterdosierung“ in den Datenblättern der einzelnen Harze.



Mitgeltende Unterlagen

Jeweiliges Silikal-Harz
Allgemeine Hinweise
Sicherheitsdatenblätter

Datenblatt
Technische Dokumentation MMA
aller verwendeter Silikal-Produkte

Die Information dieses Datenblattes ersetzt sämtliche früheren Angaben über das Produkt und seine Anwendung. Die Anwendungsbestimmungen sowie die technischen Daten des Produktes sind lediglich Richtlinien. Der Käufer ist für die Anwendung und Ansprüche Dritter verantwortlich.

Silikal-Produktinformation

Datenblatt SILIKAL® BPO
Blatt 1 von 1
Ausgabe MMA 7.10A – April 2023



Silikal GmbH

Ostring 23 · 63533 Mainhausen
Tel.: +49 (0) 61 82 / 92 35-0
mail@silikal.de · www.silikal.de